



## Combinazioni elettroniche serie AUDITCON® 2

Modelli 52/T52/252/552

**KABA®**  
**MAS**

## Serrature Serie Auditcon® 2

La famiglia delle serrature elettroniche Auditcon® è stata sviluppata specificamente per le attuali esigenze del mercato, raccogliendo le richieste d'istituti di credito, attività commerciali ed industriali.

L'innovativa tecnologica Powerstar™

unitamente alla memoria eventi ed alle altre caratteristiche di questi dispositivi, consentono di ottenere un elevato livello di sicurezza e di affidabilità.

### Serie Auditcon® 2

Le combinazioni elettroniche Serie

Auditcon® 2 con un'ulteriore implementazione della tecnologia di autoalimentazione, la possibilità di programmazione a mezzo software e un'elevata affidabilità, costituiscono il nuovo standard delle combinazioni elettroniche per mezzi di custodia.

## Prestazioni e vantaggi

### Tecnologia di autoalimentazione evoluta

I dispositivi della Serie Auditcon® 2 utilizzano una versione più veloce della già consolidata tecnologia powerstar™.

Autoalimentazione, senza batterie, senza manutenzione.

### Programmazione a mezzo software

Alcuni dati possono essere definiti a PC utilizzando il software Serie Auditcon® 2 e poi trasferiti alla serratura tramite un'apposita chiave dalla.

Nel Modello 252: configurazione, aggiunta/cancellazione utenti, visualizzazione memoria eventi, visualizzazione programmazione apparato.

Nel Modello 552: in aggiunta a quanto previsto per il modello 252, aggiornamento data e ora, programmazione fasce di apertura (time lock).

### Controllo Accessi

I modelli 52 e T52 hanno un unico codice utente di 6 cifre. I modelli 252 e 552 hanno una combinazione di 8 cifre (identificativo personale di 2 cifre + codice utente a 6 cifre).

### Memoria eventi (252/552)

L'identificativo utente viene memorizzato ogni volta che la serratura viene aperta, questo costituisce un deterrente importante e garantisce un controllo assoluto.

La programmazione ed altri eventi vengono memorizzati.

### Tastiera numerica

Tutte le funzioni della serratura, compresa la programmazione, vengono effettuate dalla tastiera.

### Anti-manipolazione elettronica

Dopo 5 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la combinazione si blocca per 3 minuti.

### Semplicità di installazione

Serrature a modulo standard. Estremamente semplice la sostituzione della grande maggioranza delle combinazioni esistenti.

### Time delay (T52/252/552)

Ritardo di apertura programmabile da 1 a 99 minuti. Finestra di apertura programmabile da 1 a 20 minuti.

### Display LCD (T52/252/552)

I dispositivi sono predisposti per l'applicazione di un display LCD opzionale, per la visualizzazione del tempo di ritardo e della finestra di apertura.

### Apertura congiunta

Possibilità di programmazione della modalità che prevede l'utilizzo congiunto di 2 combinazioni per l'apertura.

### Allarme anti-coercizione (252/552)

Attraverso una semplice operazione, l'utente può inviare un segnale silenzioso, tutte le funzioni d'apertura sono comunque garantite.

### Utilizzo semplice e veloce

Rispetto alle combinazioni meccaniche, i dispositivi della Serie Auditcon® 2 si aprono in pochi secondi con la combinazione corretta.

### Scelta di diverse tipologie di serrature

Il chiavistello "slide" consente la

chiusura automatica della cassaforte attraverso la rotazione della maniglia. Il chiavistello "standard" funziona come quello di una tradizionale combinazione meccanica.

### Installazione e assistenza tecnica

L'installazione e l'assistenza sono stati ulteriormente semplificate con l'introduzione di un nuovo cavo dotato di connettore Picoflex.

### Supporto tecnico

Un'organizzazione tecnica a livello mondiale consente un'assistenza efficace. Vengono organizzati regolarmente corsi di aggiornamento per i clienti.

**Per tutte le applicazioni dove sono richieste: sicurezza, multiutenza, controllo degli accessi, funzioni anti-rapina, risparmio nei costi di gestione e manutenzione i dispositivi Auditcon® 2 sono la soluzione ideale.**

I nostri dispositivi possono essere applicati su casseforti, tesoretti, containers, porte forti, contenitori di sicurezza e quindi destinati a diverse tipologie di clienti, ad esempio:

- Banche e istituti di credito
- Uffici postali
- Negozi
- Gioiellerie
- Ospedali
- Stazioni di polizia
- Musei
- Ristoranti
- Centri elaborazione dati
- Uffici
- Casinò

## Serrature serie Auditcon® 2. Caratteristiche



**Rotonda  
52/T52**



**Verticale  
52/T52**



**Rotonda  
252/552**



**Verticale  
252/552**

<b>Auditcon 2</b>			
Dispositivo	<b>52/T52</b>	<b>252</b>	<b>552</b>
Modello tastiera	Rotonda/Verticale	Rotonda/Verticale	Rotonda/Verticale
Chiavistello	Standard o slide Scrocco opzionale (T52)	Standard o slide	Standard o slide
Numero di utenti	2	20	99
Tipo di combinazione	Codice di 6 cifre	Codice di 8 cifre ID di 2 cifre+Codice di 6 cifre	Codice di 8 cifre ID di 2 cifre+Codice di 6 cifre
Alimentazione	Autoalimentata	Autoalimentata	Autoalimentata
Codici Manager/Master	Si (Manager)	Si (Master)	Si (Master)
Gestione Supervisore/ Subordinati		Si	Si
Apertura congiunta	Si	Si	Si
Antimanipolazione elettronica	Si	Si	Si
Time delay/Finestra di apertura	1-99 min.ritardo (T52) 1-20 min.finestra (T52)	1-99 min.ritardo 1-20 min.finestra	1-99 min.ritardo 1-20 min.finestra
By Pass - Time delay		Si	Si
Display	Opzionale (T52)	Opzionale	Opzionale
Memoria eventi		100 sequenziali	400 data/ora
Time lock			Si
Programmabili a mezzo software*		Si	Si
Interfaccia d'allarme		Opzionale	Opzionale
Certificazioni	ECB-S, EN1300 Cl.B, VdS Cl.2, DNV, UL type 1, EC	ECB-S, EN1300 Cl.B, VdS Cl.2, DNV, UL type 1, EC	ECB-S, EN1300 Cl.B, VdS Cl.2, DNV, UL type 1, EC


\* è necessario il pacchetto software opzionale per Serie Auditcon® 2

## Serrature Serie Auditcon® 2. Accessori ed opzioni

### Opzioni chiavistello

#### Chiavistello standard


Il chiavistello tipo standard viene fornito di serie forato e filettato 2 x M4  
Segnalazione esterna stato del chiavistello (opzionale)



Chiavistello standard,  
M4-7x15mm (2x)

#### Chiavistello Slide

Il chiavistello tipo slide non prevede l'utilizzo di un perno e quindi incrementa la sicurezza e semplifica l'installazione.



Serratura con  
chiavistello Slide

### Accessori

#### Time delay display

Il display è in policarbonato nero con un LCD di 1-7/8" x 3/4".  
Il display visualizza il tempo di ritardo (counts down) e la finestra di apertura (counts up). Viene fornito completo di cavo lunghezza 70 cm.  
Per utilizzo con T52/252/552.



#### Interfaccia allarme anticoercizione

Contenitore in policarbonato nero 2"x1-1/4"x 1/2". Consente di inviare un segnale ad un sistema di allarme esterno.  
Per utilizzo con 252/552.



## Software Serie Auditcon® 2



- Visualizzazione a PC della memoria eventi e della programmazione a PC
- Programmazione serrature
- Compatibile Microsoft Windows® (98SE, 2000 PRO, XP PRO)
- Il Software Serie Auditcon® 2 include: CD-ROM, cavo, lettore chiavi, adattatore (seriale o USB) e chiave dallas.
- Compatibile con i precedenti modelli serie Auditcon

### Descrizione

Per vedere gli utenti che sono stati aggiunti e le attività della serratura, deve essere utilizzato il software Serie Auditcon® 2. È possibile trasferire informazioni dal software del Pc alla serratura. Queste informazioni includono programmazioni, utenti e fasce di apertura. Tutte le comunicazioni tra il software e la serratura avvengono per mezzo di una chiave dallas.

### Funzioni

- Programmazione opzioni serratura: Modelli 252/552
- Aggiornamento Data e Ora serratura: modelli 552 (è necessaria la chiave dallas tipo B, da ordinare separatamente)
- Aggiunta/cancellazione utenti: modelli 252/552
- Programmazione fasce di apertura: modello 552
- Visualizzazione memoria eventi modello 252/552
- Visualizzazione programmazione tabella utenti modello 252/552

Distribuito da



Via Lombardia, 7/8 - 37012 Bussolengo (VR)  
Tel. ++39 045 7158987 - Fax ++39 045 7151158  
[www.sertecsr.it](http://www.sertecsr.it) - [info@sertecsr.it](mailto:info@sertecsr.it)